

FICHE SIGNALÉTIQUE (FS)

Cross-Link

Produit d'entretien pour astiquage





SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT
Cross-Link	Produit d'entretien pour astiquage	D2B

SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
d-limonene	5989-27-5	3-7	LD50ORAL(RAT) 4400 mg/kg
Ether monoethylique de diethyleneglycol	111-90-0	1-5	LD50ORAL(RAT) 5500 g/kg

SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Liquide blanc	Parfumée	8.7	100ºC	1.0	100 %

SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (ºC) : >100 TCC **Moyens d'extinction :** Non-applicable

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : Aucune

Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Aucun

SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 0 Réactivité = 0

Ingestion : Légèrement toxique

Inhalation : Non-applicable

Absorption dermique : Non-applicable

Contact avec la peau : Irritant

Contact avec les yeux : Irritant

Avertissement spécial : Aucun

Système d'évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS

Ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire 3-4 verres de lait ou d'eau Contacter un médecin.

Inhalation : Non-applicable

Peau : Rincer avec de l'eau. Si l'irritation cutanée persiste, contacter un médecin.

Yeux : Rincer avec de l'eau. Si l'irritation occulaire persiste, contacter un médecin.

SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Sources d'ignition

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Agents oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux : Aucun

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Aucune

Protection des yeux : Aucune

Ventilation : Générale

Protection respiratoire : Aucune

Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éponger le déversement. Rincer avec de l'eau et laisser sécher.

Traitement de déchets : Rincer avec de l'eau dans les systèmes d'évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Respecter les procédures normales de manipulation. Conserver à l'intérieur à une température comprise entre 4-40ºC.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN : Non-applicable **Classification TMD :** Aucune **Classe d'emballage :** Non-applicable

Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ▶ PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk **Dernière mise à jour :** 1er juin 2015

Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861

Cross-Link

Produit d'entretien pour astiquage

« Une solution liquide d'astiquage qui est hautement efficace pour maintenir l'apparence des sols entre les applications de fini. Spécialement formulé pour rendre tout son éclat à votre plancher tout en enlevant les marques de talon et éraflures. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Technologie de polymères : Sans A.P.E.
Application facile : Application par pulvérisation et polir.
Retouches faciles : N'endommage pas le sol; permet d'appliquer des couches additionnelles de finis de sol.
Antidérapant : N'affecte pas la qualité antidérapante du fini de sol.
Maintien le lustre : Enlève les éraflures et les marques noires.
Contient des agrumes naturels : Déloge facilement les marques noires.

UTILISATIONS
Idéal pour les endroits piétinés tels que les couloirs d'hôpitaux, salles de classe, corridors, entrées d'immeubles, couloirs de supermarchés, centres commerciaux, immeubles à bureaux et tout endroit où une apparence exceptionnelle du sol est désirée.

MODE D'EMPLOI
En utilisant une vadrouille humide ou une auto-récureuse, nettoyer le sol avecun détergent neutre. Polir par vaporisation en utilisant Cross-Link et un tampon rouge. Ne pas laisser Cross-Link sécher sur le sol. Vaporiser légèrement et éviter de trop mouiller le tampon.

SPÉCIFICATIONS
Type : Émulsion
Apparence : Liquide blanc
Parfum : Agrumes
Viscosité : Tel que l'eau
pH : 8.7
Anti-Dérapage : 0.5 min (ASTM D-2047)
Temps de séchage : N/A
SIMDUT : Oui
TMD : Non